

# Zubehör

## Solar Flexrohr 2 in 1

### Solarflexrohr 2 in 1:

Edelstahl-Wellrohr vorisoliert Vorlauf und Rücklauf befinden sich platzsparend in einer gemeinsamen Dämmhülle. SOLAR-Flexrohr 2 in 1 lässt sich auch bei beengten Raumverhältnissen schnell verarbeiten. Es eignet sich hervorragend zur Verlegung auf dem Dachboden, in Lüftungsschächten, in Nebenzügen des Kamins oder in Regenfallrohren an der Fassade.

Isolierung HT/Armaflex: Dämmschichtdicke 14 mm, UV-beständig, geschlossenzelliger Elastomerschaumstoff auf der Basis von synthetischem Kautschuk (EPDM), speziell entwickelt für den Einsatz bei hohen Temperaturen bis zu +150° C. (+175° C° kurzzeitig),

SOLAR-Flexrohr 2 in 1 wird in DN 12, DN 16, DN 20 und DN 25 geliefert.

Führerleitung: 2x 0,75 mm<sup>2</sup>, silikonisoliert, dauer temperaturbeständig bis +180°C.



SOLAR-Flexrohr		2 in 1		DN 16	
Typ	VPE	Besonderheiten	Bestell-Nr.	€/Stück	
Solar-Flex 2 in 1, DN 16	Ring á 5 m	inkl. Führerleitung	97 001 40		
Solar-Flex 2 in 1, DN 16	Ring á 10 m	inkl. Führerleitung	97 001 41		
Solar-Flex 2 in 1, DN 16	Ring á 15 m	inkl. Führerleitung	97 001 42		
Solar-Flex 2 in 1, DN 16	Ring á 20 m	inkl. Führerleitung	97 001 43		
Solar-Flex 2 in 1, DN 16	Ring á 25 m	inkl. Führerleitung	97 002 02		

SOLAR-Flexrohr		2 in 1		DN 20	
Typ	VPE	Besonderheiten	Bestell-Nr.	€/Stück	
Solar-Flex 2 in 1, DN 20	Ring á 5 m	inkl. Führerleitung	97 001 59		
Solar-Flex 2 in 1, DN 20	Ring á 10 m	inkl. Führerleitung	97 001 95		
Solar-Flex 2 in 1, DN 20	Ring á 15 m	inkl. Führerleitung	97 001 97		
Solar-Flex 2 in 1, DN 20	Ring á 20 m	inkl. Führerleitung	97 001 99		
Solar-Flex 2 in 1, DN 20	Ring á 25 m	inkl. Führerleitung	97 002 03		

Zubehör für Solar-Flexrohr		DN 16	
Typ		Bestell-Nr.	€/Stück
Einlegring		97 001 49	
Dichtring AFM, 24 x 17 mm		97 001 50	
Überwurfmutter 3/4"		97 001 51	
Doppelnippel 3/4"		97 001 52	
Red-Stück 3/4" AG x 1/2" IG		97 002 74	
Red-Nippel 3/4" AG x 1/2" AG		97 002 76	
Ovalschelle inkl. Stockschraube und Dübel (zur Wandbefestigung)		97 001 58	

Zubehör für Solar-Flexrohr		DN 20	
Typ		Bestell-Nr.	€/Stück
Einlegring		97 002 05	
Dichtring AFM, 30 x 20 mm		97 002 07	
Überwurfmutter 1"		97 002 09	
Doppelnippel 1"		97 002 11	
Red-Nippel 1" x 3/4" AG		97 002 79	
Ovalschelle inkl. Stockschraube und Dübel (zur Wandbefestigung)		97 002 15	

## Dachmontageset

